



Ketten-Ritzel-Räder SR500 / XT500

Kettentyp	Ritzel	Rad	Verhältnis zur Serie	Umdrehung Ritzel zu Rad	Drehzahl Motor	Geschwindigkeit in km / h				
						I.	II.	III.	IV.	V.
520 (XT500)	18	38	länger	2,11	7000 upm	64,43	97,66	127,61	158,02	195,19
520 (XT500)	17	38	länger	2,24	7000 upm	60,85	92,23	120,52	149,24	184,35
520 (XT500)	17	39	länger	2,29	7000 upm	59,29	89,87	117,43	145,41	179,62
520 (XT500)	17	40	länger	2,35	7000 upm	57,81	87,62	114,50	141,78	175,13
530 (SR500)	17	40	länger	2,35	7000 upm	57,81	87,62	114,50	141,78	175,13
520 (XT500)	16	38	länger	2,38	7000 upm	57,27	86,81	113,43	140,46	173,50
520 (XT500)	17	41	länger	2,41	7000 upm	56,40	85,48	111,70	138,32	170,86
520 (XT500)	16	39	länger	2,44	7000 upm	55,80	84,58	110,52	136,86	169,05
520 (XT500)	17	42	länger	2,47	7000 upm	55,05	83,45	109,04	135,03	166,79
530 (SR500)	17	42	länger	2,47	7000 upm	55,05	83,45	109,04	135,03	166,79
520 (XT500)	16	40	länger	2,50	7000 upm	54,41	82,47	107,76	133,44	164,83
530 (SR500)	16	40	länger	2,50	7000 upm	54,41	82,47	107,76	133,44	164,83
520 (XT500)	17	43	länger	2,53	7000 upm	53,77	81,51	106,51	131,89	162,91
520 (XT500)	15	38	länger	2,53	7000 upm	53,69	81,38	106,34	131,68	162,66
520 (XT500)	16	41	länger	2,56	7000 upm	53,08	80,45	105,13	130,18	160,81
520 (XT500)	17	44	länger	2,59	7000 upm	52,55	79,65	104,09	128,89	159,21
530 (SR500)	17	44	länger	2,59	7000 upm	52,55	79,65	104,09	128,89	159,21
520 (XT500)	15	39	länger	2,60	7000 upm	52,31	79,29	103,62	128,31	158,49
520 (XT500)	16	42	Serienübersetzung	2,63	7000 upm	51,82	78,54	102,63	127,08	156,98
530 (SR500)	16	42	Serienübersetzung	2,63	7000 upm	51,82	78,54	102,63	127,08	156,98
520 (XT500)	15	40	kürzer	2,67	7000 upm	51,01	77,31	101,03	125,10	154,52
530 (SR500)	15	40	kürzer	2,67	7000 upm	51,01	77,31	101,03	125,10	154,52
520 (XT500)	16	43	kürzer	2,69	7000 upm	50,61	76,71	100,24	124,13	153,33
520 (XT500)	14	38	kürzer	2,71	7000 upm	50,11	75,96	99,25	122,90	151,81
520 (XT500)	14	38	kürzer	2,71	7000 upm	50,11	75,96	99,25	122,90	151,81
520 (XT500)	15	41	kürzer	2,73	7000 upm	49,76	75,43	98,56	122,05	150,76
520 (XT500)	16	44	kürzer	2,75	7000 upm	49,46	74,97	97,96	121,31	149,84
530 (SR500)	16	44	kürzer	2,75	7000 upm	49,46	74,97	97,96	121,31	149,84
520 (XT500)	15	42	kürzer	2,80	7000 upm	48,58	73,63	96,21	119,14	147,17
530 (SR500)	15	42	kürzer	2,80	7000 upm	48,58	73,63	96,21	119,14	147,17
520 (XT500)	14	40	kürzer	2,86	7000 upm	47,61	72,16	94,29	116,76	144,22
530 (SR500)	14	40	kürzer	2,86	7000 upm	47,61	72,16	94,29	116,76	144,22
520 (XT500)	15	43	kürzer	2,87	7000 upm	47,45	71,92	93,98	116,37	143,74
520 (XT500)	13	38	kürzer	2,92	7000 upm	46,53	70,53	92,16	114,13	140,97
520 (XT500)	14	41	kürzer	2,93	7000 upm	46,44	70,40	91,99	113,91	140,71
520 (XT500)	15	44	kürzer	2,93	7000 upm	46,37	70,28	91,84	113,73	140,48
530 (SR500)	15	44	kürzer	2,93	7000 upm	46,37	70,28	91,84	113,73	140,48
520 (XT500)	14	42	kürzer	3,00	7000 upm	45,34	68,72	89,80	111,20	137,36
530 (SR500)	14	42	kürzer	3,00	7000 upm	45,34	68,72	89,80	111,20	137,36
520 (XT500)	14	43	kürzer	3,07	7000 upm	44,28	67,12	87,71	108,61	134,16
520 (XT500)	13	40	kürzer	3,08	7000 upm	44,20	67,00	87,56	108,42	133,92
520 (XT500)	14	44	kürzer	3,14	7000 upm	43,28	65,60	85,72	106,14	131,11
530 (SR500)	14	44	kürzer	3,14	7000 upm	43,28	65,60	85,72	106,14	131,11
520 (XT500)	13	41	kürzer	3,15	7000 upm	43,13	65,37	85,42	105,77	130,66
520 (XT500)	13	42	kürzer	3,23	7000 upm	42,10	63,81	83,39	103,26	127,54
520 (XT500)	13	43	kürzer	3,31	7000 upm	41,12	62,33	81,45	100,86	124,58
520 (XT500)	13	44	kürzer	3,38	7000 upm	40,19	60,91	79,60	98,56	121,75

Zur Nutzung einer 520 Kette auf einer SR500 ist eine Ausdistanzierung nötig.

Entweder durch die Nutzung einer XT Distanzhülse unter dem Ritzel **UND** einer Distanz unter dem Kettenrad, bzw neuer Raddistanzen. Oder eine Distanz zwischen Ritzel und Sicherungsblech.